

6.2 Abstände und Seitenwechsel

Mit dem Befehl `\newpage` erreicht man, daß der folgende Text auf die nächste Seite geschrieben wird.

In \LaTeX gibt es die folgenden Befehle mit denen Abstände, Zeilen- und Seitenumbruch erzwungen werden können:

Befehl	Wirkung
<code>\ !</code>	Ein Leerzeichen
<code>\,</code>	schmäler Abstand (etwas breiter wie ein Leerzeichen)
<code>\newline</code> bzw. <code>\\</code>	Zeilenwechsel
Leerzeile	neuer Absatz (ggf. mit Einrückung) und Zeilenwechsel
<code>\vspace{}</code>	Abstand zwischen Absätzen
<code>\newpage</code>	Seitenwechsel

Innerhalb der Mathematikumgebung gibt es noch zusätzliche Abstandsbe-
fehle:

<code>\,</code>	ca. ein Leerzeichen
<code>\;</code>	schmäler Abstand (etwas breiter wie ein Leerzeichen)
<code>\quad</code>	ca. zwei Leerzeichen
<code>\qquad</code>	ca. drei Leerzeichen

6.3 Zeilenabstand

Wenn man nicht den einfachen Zeilenabstand braucht, sondern z.B. den 1.5 fachen, geht das so:

```
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
\begin{document}
\title{...}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\end{document}
```